

Лесной мульчер NIUBO

DIAMOND 200



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию лесной мульчер от ведущего производителя оборудования для лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов в Испании, компании NB Machinery.

ВАШИ ВЫГОДЫ С МУЛЬЧЕРОМ NIUBO



Диаметр ротора от 410 до 700 – идеальный подбор мульчера под возможности носителя. Увеличение производительности от 5% до 35% +



Уникальные «вечные» резцедержатели. Резцы с защитой от повреждений повышенного ресурса – экономия на обслуживании 150 000 рублей в год +



Возможность использования стабилизации карданного вала и гидродинамического сцепления – увеличение ресурса трансмиссии в два раза. Экономия от 250 000 рублей в год




Компактный дизайн – увеличение видимости рабочей зоны до 32%, что снижает нагрузку на оператора.



Стабильная производительность всю смену – увеличение выработки от 15 ГА в месяц без роста издержек.


Оборудование NIUBO известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Команда NB Machinery возводит Добротность и Инновации в качестве торговой марки, поэтому продукция соответствует высоким стандартам. Производство базируется в Королевстве Испания, и оборудование действительно достойно королей. Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу лесных мульчеров NIUBO бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

[Смотрите видео об экскаваторных мульчерах NIUBO на нашем канале](#)



Экскаваторные мульчеры Niubo

[Смотрите видео о тракторных мульчерах NIUBO на нашем канале](#)



Тракторные мульчеры Niubo

Мульчеры NIUBO – это широкий модельный ряд, и каждая из моделей идеальна для выполнения самых сложных задач:








- мульчеры с фиксированными и подвижными резцами,
- тракторные мульчеры от 80 до 300 л.с. мощности,
- мульчеры с диаметром ротора 750 мм,
- гидродинамическое сцепление и современные системы корректировки угла карданного вала и защиты гидравлических компонентов,
- мульчеры для экскаваторов массой от 8 до 35 тонн,
- мульчерные фрезы для работы с заглублением до 30 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DIAMOND 200

Рабочая ширина		2000 мм
Рекомендуемая мощность трактора		175-200 л.с.
Диаметр измельчения		35 см
Вес мульчера		2400 кг
ВОМ		1000 об/мин
Количество ремней привода		5+5 (двусторонний привод)
Количество фиксированных резцов		39 штук
Диаметр ротора		620 мм

	Ширина (А)	2450 мм
	Высота (В)	1615 мм
	Глубина (С)	1330 мм

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	
	Фиксированная толкающая рама с механической регулировкой
	Ротор с четырьмя рядами фиксированных резцов
	Резцы с двумя вставками карбида вольфрама
	Трехточечная навеска категории 3 Пальцы для трехточечной навески
	Карданный вал
	Чрезвычайно прочный редуктор с обгонной муфтой.
	Жесткий износостойкий каркас мульчера.
	Ротор с роликовыми подшипниками.
	3 ряда конрножей.
	Самовентилируемые ремни на шкивах с коническими втулками.
	Двусторонний привод с ремнями типа C.
	Регулируемые салазки из износостойкой стали.
	2 гидроцилиндра капота.
	Фронтальная и задняя защита цепями.

ОПЦИИ	
	Гидравлическая центральная тяга - Z кинематика коррективки угла карданного вала
	Подвижный редуктор – W кинематика коррективки угла карданного вала
	Гидрофицированная толкающая рама
	Клыки на толкающую раму
	Гидродинамическое сцепление приводов
	Ротор со съёмными цапфами на болтовом креплении
	3 ряда заменяемых конгрножей



Мульчер DIAMOND TDD 200
 Стоимость, евро: **по запросу**
 Срок поставки: **по запросу**
 Базис поставки: **г. Ярославль**
 Срок действия предложения до _____
 Гарантийный период: 12 месяцев

[Посмотрите видео о тракторном мульчере NB:](#)



