



ДЕЛАЕМ ДОБРО ВМЕСТЕ!

Покупая продукт, вы делаете свой вклад в благотворительный фонд им. Е.Глинки "ДОКТОР ЛИЗА"



МОБИЛЬНАЯ ЗЕРНОСУШИЛКА FRATELLI PEDROTTI BASIC 35

ВАШИ ВЫГОДЫ С FRATELLI PEDROTTI:



ЗЕРНОСУШИЛКА В 4 РАЗА СОКРАЩАЕТ РАСХОДЫ ПО СУШКЕ ЗЕРНА, ПОЗВОЛИТ СЭКОНОМИТЬ 900 РУБ/Т ИЛИ 900 000 РУБ НА 1000 Т



20% ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА СЧЁТ 3 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, А ИМЕННО ДО 3500 Р/СУТКИ



ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ



ЭКОНОМИЯ ДО 2 МЛН, БЕЗ ПРОЕКТА И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА ВСЕ МОДЕЛИ





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данные/Модель	BASIC 35
Ёмкость камеры сушки (м3)	5.5
Ёмкость камеры сушки (т)	3.5
Центральный шнек Ø230 мм	пропуск т/ч 30
Загрузочный шнек Ø100 мм	пропуск т/ч 16
Высота в рабочем положении, мм	3280
Мощность электродвигателя (кВт)	18,5
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.)	35
Расход топлива (л/т/%)	0,9
Время загрузки/разгрузки, мин.	15/10
Время сушки от 20 до 15 %, мин.	60
Время охлаждения, мин.	40

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М3/СУТКИ) В РАЗНЫХ РЕЖИМАХ

Культура сушки	Продовольственный
Кукуруза (28% - 14%)	23
Пшеница (20% - 15%)	35
Рапс (14% - 9%)	30
Подсолнечник (12%-8%)	24



СЕМЕННОЙ,
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ И
ФУРАЖНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ



ТРАВМИРОВАНИЕ ЗЕРНА
НЕ БОЛЕЕ 2%



ПОЛНЫЙ ЦИКЛ БЕЗ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



МОЖНО СУШИТЬ ОТ
МАСЛЕНИЧНЫХ ДО БОБОВЫХ
КУЛЬТУР БЕЗ ПЕРЕНАСТРОЙКИ

ВИДЫ ТОПЛИВА



ДРОВА



УГОЛЬ



ДИЗЕЛЬ




ГАЗ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШНЕК
Изготовлен из высококачественной углеродистой стали, толщиной 12 мм, с наплавкой из стали Hardox (травматичность зерна менее 2%), и гальванизированные трубы, повышают срок службы в 3 раза



2. ДАТЧИК ЗАГРУЗКИ
Автоматически отключает загрузочный шнек при заполнении бункера сушилки, исключая возможность просыпания зерна во время рабочего цикла



3. СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
При внезапной остановке вращающихся частей зерносушилки, работа останавливается, горелка выключается принудительно, что исключает возгорание зерна и повреждения механизмов



4. ПЕРФОРИРОВАННАЯ СЕТКА ДИАМЕТРОМ 1,5 ММ
Позволяет с одинаковым качеством высушивать как крупные семена, так и мелкие, к примеру, рапс. Возможно изменение диаметра сетки 2 и 2,5 мм, без удорожания



5. АСПИРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШНЕКА
Обеспечивает очистку центрального шнека и зерна от грязи и посторонних примесей во время работы, что продлевает срок службы в 2 раза



6. ДВОЙНАЯ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ РАМА
Равномерно распределяет нагрузку машины. Используется только высококачественная сталь, что делает срок службы максимальным, а машину востребованной на вторичном рынке



7. НЕЗАВИСИМЫЕ ЭЛЕКТРОМОТОРЫ
На сушилке установлены 3 независимых электромотора для каждой функции класса энергосбережения A+. Это обеспечивает экономию электроэнергии до 30%



8. ГОРЕЛКА PEDROTTI
Особенностью горелки является простота изменений температурных режимов от 45° до 125° без доп. настроек. Также топливная система оборудована механизмом подогрева топлива, позволяющая работать в минусовые температуры



9. ТОПОЧНЫЙ БЛОК
Изготовлен из нескольких видов легированной стали с системой регулировки воздушных потоков, что обеспечивает равномерность температур. Дефлектора предотвращают попадание пламени во внутренний бункер сушилки, что обеспечивает безопасную и бережную сушку



10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Управление сушилкой в автоматическом или ручном режиме, с индивидуальными настройками, протоколами ошибок и сигнализацией. Программное обеспечение сушилки на русском языке, интуитивно понятный интерфейс



11. РЕМЕННОЙ ПРИВОД
Равномерно распределяет нагрузки на передающие элементы, особенно при высокой влажности зерна, защищает привод от разрушения, а сушилку от выхода из строя. Легок в замене



12. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ
Смазка всех узлов и механизмов выведена на одну панель. Что упрощает обслуживание и исключает факт работы сушилки без смазки, продлевая срок службы в 5 раз



МОБИЛЬНАЯ ЗЕРНОСУШИЛКА FRATELLI PEDROTTI BASIC 35	ЦЕНА
КОМПЛЕКТАЦИЯ	50 680 €
Дизельная модульная горелка Pedrotti с автоматическим управлением	
Электропривод	
Сетка из нержавеющей стали $\varnothing 1,5$ мм	
3 независимых электродвигателя	
Интеллектуальный пульт управления Siemens на русском языке	
Централизованная система смазки	
Центробежный вентилятор с реверсивными лопастями с низким уровнем шума	
Центральный шнек с наплавками стали Hardox	
Гравитационный очиститель центрального шнека с набором сменных сит с ячейками разного размера с циклоном	
Датчик загрузки с автоматическим отключением системы подачи	
Трёхуровневая система безопасности	
Взрывозащищенный пластиковый бак, с фильтрами на линиях заправки и подачи топлива	
Увеличенный загрузочный лоток	
МОНТАЖ	Бесплатно
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	Бесплатно
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА	Бесплатно
ИТОГО	50 680 €

► **УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:**
предоплата 10%, оплата 90% при готовности машины к отгрузке

► **СРОК ПОСТАВКИ:**
30 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности

► **ОТГРУЗКА МОДЕЛЕЙ ПО НАЛИЧИЮ**
при условии предоплаты 100%

► **ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ**
на все модели

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОПЦИИ



СИСТЕМА АСПИРАЦИИ
5080 €

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1090 €

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗКА УЗЛОВ
3630 €

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР CENTURION US60 1 790 000 руб.



▶ **ПЛЕЙЛИСТ**
Мобильные зерносушилки
Fratelli Pedrotti

▶ **ПЛЕЙЛИСТ**
Интервью с представителем
завода

▶ **ПЛЕЙЛИСТ**
Вебинары по
оборудованию

ВАШИ ПРИВИЛЕГИИ С БРЕНДОМ FRATELLI PEDROTTI!



**ПОДОБРАТЬ ЗЕРНОСУШИЛКУ
FRATELLI PEDROTTI**
[Нажмите здесь прямо сейчас!](#)



**СМИ О
FRATELLI PEDROTTI**
[Нажмите здесь прямо сейчас!](#)



**КАРТА ПРОДАЖ
FRATELLI PEDROTTI**
[Нажмите здесь прямо сейчас!](#)



**ФОТОГАЛЕРЕЯ
FRATELLI PEDROTTI**
[Нажмите здесь прямо сейчас!](#)



**ЛИЗИНГ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
FRATELLI PEDROTTI**
[Нажмите здесь прямо сейчас!](#)



**ПОЛУЧИТЬ КАТАЛОГ
FRATELLI PEDROTTI**
[Нажмите здесь прямо сейчас!](#)