

## Лесной мульчер NIUBO

### MINI DIAMOND 160



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию лесной мульчер от ведущего производителя оборудования для лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов в Испании, компании NB Machinery.

#### ВАШИ ВЫГОДЫ С МУЛЬЧЕРОМ NIUBO



Диаметр ротора от 410 до 700 – идеальный подбор мульчера под возможности носителя. Увеличение производительности от 5% до 35% +



Уникальные «вечные» резцедержатели. Резцы с защитой от повреждений повышенного ресурса – экономия на обслуживании 150 000 рублей в год +



Возможность использования стабилизации карданного вала и гидродинамического сцепления – увеличение ресурса трансмиссии в два раза. Экономия от 250 000 рублей в год



Компактный дизайн – увеличение видимости рабочей зоны до 32%, что снижает нагрузку на оператора.



Стабильная производительность всю смену – увеличение выработки от 15 ГА в месяц без роста издержек.

Оборудование NIUBO известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Команда NB Machinery возводит Добротность и Инновации в качестве торговой марки, поэтому продукция соответствует высоким стандартам. Производство базируется в Королевстве Испания, и оборудование действительно достойно королей. Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу лесных мульчеров NIUBO бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

[Смотрите видео об экскаваторных мульчерах NIUBO на нашем канале](#)



Экскаваторные мульчеры Niubo

[Смотрите видео о тракторных мульчерах NIUBO на нашем канале](#)



Тракторные мульчеры Niubo

Мульчеры NIUBO – это широкий модельный ряд, и каждая из моделей идеальна для выполнения самых сложных задач:

- мульчеры с фиксированными и подвижными резцами,
- тракторные мульчеры от 80 до 300 л.с. мощности,
- мульчеры с диаметром ротора 750 мм,
- гидродинамическое сцепление и современные системы коррекции угла карданного вала и защиты гидравлических компонентов,
- мульчеры для экскаваторов массой от 8 до 35 тонн,
- мульчерные фрезы для работы с заглублением до 30 см.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MINI DIAMOND 160

Рабочая ширина		1600 мм
Рекомендуемая мощность трактора		80-120 л.с.
Диаметр измельчения		20 см
Вес мульчера		1145 кг
ВОМ		540 об/мин
Количество ремней привода		5 (односторонний привод)
Количество фиксированных резцов		33 штуки
Диаметр ротора		420 мм

	Ширина (А)	2050 мм
	Высота (В)	950 мм
	Глубина (С)	1000 мм

[Посмотрите видео о тракторном мульчере NB:](#)



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	
	Фиксированная толкающая рама с механической регулировкой
	Ротор с фиксированными резцами
	Резцы с двумя вставками карбида вольфрама
	Трехточечная навеска категории 2 Пальцы для трехточечной навески
	Карданный вал
	Чрезвычайно прочный редуктор с обгонной муфтой.
	Жесткий износостойкий каркас мульчера.
	Ротор с роликовыми подшипниками.
	2 ряда конрножей.
	Самовентилируемые ремни.
	Односторонний привод с ремнями типа В.
	Регулируемые салазки из износостойкой стали.
	1 гидроцилиндр капота.
	Фронтальная и задняя защита цепями.



## ОПЦИИ

	Гидравлическая центральная тяга - Z кинематика корректировки угла карданного вала
	Гидрофицированная толкающая рама



Мульчер MINI DIAMOND TMD 160

Стоимость, евро: **по запросу**

Срок поставки: **по запросу**

Базис поставки: **г. Ярославль**

Срок действия предложения до \_\_\_\_\_

Гарантийный период: 12 месяцев

[Посмотрите видео о тракторном мульчере NB:](#)



## ОСОБЕННОСТИ МУЛЬЧЕРА TMD



Резцы с двумя вставками карбида вольфрама



Сложная форма резца для защиты от проворота



Резцедержатели удлинены, и имеют увеличенную массу



Крепление резца усиленным винтом



Трехточечная навеска с двумя парами крепления, верхняя точка с подвижным шарниром



Мощный корпус, толщина листовой стали до 10 мм